



MODES DE FIXATION

FIXATION EN SOMMET D'ONDE
1 fixation par onde et par panne (pour optimisation voir DTU 40-35) soit environ **3 fixations par m²**

FIXATION TYPE 3 Accessoires de finition

- Vis autoperceuse Ø 4,8 x 20 avec rondelle d'étanchéité (1 fixation tous les 0,5 m)
- Outils nécessaires : douille de 8

FIXATION TYPE 4 BATIBAC® T sur panne en bois

- Tirefond 8 x 100 ou vis autoperceuse 6,5 x 100
- Cavalier avec étanchéité intégrée
- Outils nécessaires : douille de 12

FIXATION TYPE 5 BATIBAC® T sur panne en acier

- Vis autoperceuse Ø 6,3 x 75 (ép. 1,5 à 5 mm) ou vis autoperceuse 5,5 x 80 (ép. 4 à 12 mm)
- Cavalier avec étanchéité intégrée
- Outils nécessaires : douille de 12

FIXATION TYPE 6 Accessoires de finition crantés sur panne en bois

- Tirefond 8 x 100 ou vis autoperceuse 6,5 x 100
- Rondelle d'étanchéité
- Outils nécessaires : douille de 12

FIXATION TYPE 7 Accessoires de finition crantés sur panne en acier

- Vis autoperceuse Ø 6,3 x 75 ou vis autoperceuse 5,5 x 80
- Rondelle d'étanchéité
- Outils nécessaires : douille de 12